



Cena bez DPH 21.020,00 Kč

Cena s DPH 25.434,20 Kč

#### Parametry

Balení [ks]	500
Velikost pórů [µm]	0,45
Membrána	NYL
Velikost balení	balení 500 ks
Množstevní jednotka	bal

- [Detailní popis](#)

Filtry jsou k dodání s porozitou 0,2 a 0,45 µm z regenerované celulózy (RC), polyamidu (NYL) a PTFE. UNIFLO® s integrovanou hydrofilní membránou z regenerované celulózy s nízkou vazbou na bílkoviny je nejčistší filtr pro přípravu vzorků, např. před odběrem vzorku pomocí HPLC. Membrány z RC mají výbornou chemickou odolnost vůči vodným organickým rozpouštědlům. Vysoká průtoková rychlost a kompatibilita membrán RC s rozpouštědly je ideální pro filtraci a čištění rozpouštědel pro HPLC. Filtry s integrovanou hydrofóbní membránou z PTFE se vyznačují prvotřídní chemickou odolností vůči organickým rozpouštědlům pro HPLC. Provedení s integrovanou hydrofilní polyamidovou membránou (NYL) se používají k odstraňování částic.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše