

Varioshake VS 20 OH - Třepačka přehazovací

Objednací kód: **1304.L003064**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typ zařízení

Výrobce

Maximální otáčky

Rychlost otáček

Množstevní jednotka

Přehazovací třepačka

GFL

20 ot./min

1-20

ks

- Stabilní speciální přístroj k protřepávání sedimentačních lahví, míchacích válců a dalších nádob přehazováním
- Vhodné především k přípravě půdních vzorků v lahvích s širokým hrdlem z umělé hmoty s jmenovitým objemem 2000 ml podle DIN 38414 - část 4 - "Německý jednotný postup při výzkumu vody, odpadních vod a kalů - určování eluace vody."
- Otočný stojan je oboustranně uložený v ložiskách a poháněn ozubeným řemenem a posuvnou hlavou
- Ve čtyřech úrovních má po třech držácích k uchycení celkem 12 stejně velkých lahví nebo nádob do průměru 110 mm a výšky 250 mm
- Aretační zařízení se zajištěním na přístrojové desce zaručuje snadné osazení otočného stojanu a pevné uchycení objektů
- Držáky a vodící tyče jsou z ušlechtilé nerezové oceli
- Převodový stejnosměrný motor je namontován s ochranou, přesto je snadno přístupný, elektronicky řízený a zaručuje stejnosměrný pohon otočného stojanu
- Přehledně navržená přístrojová deska obsahuje všechny obslužné prvky přehazovací třepačky: hlavní spínač s kontrolkou, otočný spínač pro nastavení a displej LED pro zobrazení počtu otáček, ovládací páka pro aretaci otočného stojanu