

S 18 N - 19 G - Dispergační nástavec

Objednací kód: 1307.L004640



Cena bez DPH 34.216,00 Kč
Cena s DPH 41.401,36 Kč

Parametry

Množstevní jednotka ks

Rozmanitost médií, které mají být zpracovány také vyžaduje celou řadu konfigurací rotor-stator a těsnění. V mnoha případech je nutno použít následně dvou dispergačních prvků, pro pre-drcení a jemné drcení. Plug-in konektory usnadní výměnu dispergačního prvku.

Objemový rozsah min. (H2O)	0.01 l
Objemový rozsah max. (H2O)	1.5 l
Průměr statoru	19 mm
Průměr rotoru	12.7 mm
Mezera mezi rotorem a statorem	0.4 mm
Povolená rychlost max.	25000 rpm
Obvodová rychlost max.	16.6 m/s
Hloubka ponoření min.	35 mm
Hloubka ponoření max.	170 mm
Délka hřídele	204 mm
Material v kontaktu s médiem	PTFE, AISI 316L
pH min.	2

pH max.	13
Vhodné pro rozpouštědla	ano
Vhodné pro abrazivní látky	ano
Maximální pracovní teplota	180 °C
Metoda sterilizace	všechny metody
Konečná jemnost suspenze min.	10 μm
Konečná jemnost suspenze max.	50 μm
Konečná jemnost, emulze min.	1 μm
Konečná jemnost, emulze max.	10 μm