



Cena bez DPH 45.266,00 Kč
Cena s DPH 54.771,86 Kč

Parametry

Množstevní jednotka ks

- Detailní popis

Rozmanitost médií, které mají být zpracovány také vyžaduje celou řadu konfigurací rotor-stator a těsnění. V mnoha případech je nutno použít následně dvou dispergačních prvků, pro pre-drcení a jemné drcení. Plug-in konektory usnadní výměnu dispergačního prvků.

Objemový rozsah min. (H2O)	0.05 l
Objemový rozsah max. (H2O)	2 l
Průměr statoru	25 mm
Průměr rotoru	17 mm
Mezera mezi rotorem a statorem	0.5 mm
Povolená rychlost max.	25000 rpm
Obvodová rychlost max.	22.2 m/s
Hloubka ponoření min.	40 mm
Hloubka ponoření max.	165 mm
Délka hřídele	194 mm
Material v kontaktu s médiem	PTFE, AISI 316L
pH min.	2

pH max.	13
Vhodné pro rozpouštědla	ano
Vhodné pro abrazivní látky	ano
Maximální pracovní teplota	180 °C
Metoda sterilizace	všechny metody
Konečná jemnost suspenze min.	15 µm
Konečná jemnost suspenze max.	50 µm
Konečná jemnost, emulze min.	1 µm
Konečná jemnost, emulze max.	10 µm

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše