



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394

GSM brána: 602 123 096

E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)

Web: <http://www.helago-cz.cz>

5702 R - Centrifuga chlazená (bez rotoru)

Objednací kód: **1309.5703000012**





Cena bez DPH 128.600,00 Kč

Cena s DPH 155.606,00 Kč

#### Parametry

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Typ zařízení        | Centrifuga   |
| Max. otáčky         | 4400 ot./min |
| Množstevní jednotka | ks           |

#### • Detailní popis

- Úsporná a cenově dostupná centrifuga, pro velké zkumavky, na malém prostoru
- Nejmodernější centrifuga pro laboratorní medicínu
- Výkyvný rotor pojme až 85 ml zkumavky nebo např. 32 x 9 ml zkumavek nebo 24 x 15 ml
- Dovoluje až 4 400 ot. / min, s odstředivou silou 2 800 g
- Chlazená verze R: teplota -9 až +40°C, možnost uložení 2 programů
- Dva typy rotorů: výkyvný (klasický nebo malý) a fixní úhlový s pozicemi pro až 30 zkumavek 15 ml
- Rozjezd na plné otáčky s plnou zátěží do 26 sekund, brzdění do 19 sekund
- Všechny rotory a adaptéry jsou autoklávatelné

#### Porovnání modelové řady 5702

|                            | 5702                                      | 5702 R                                    | 5702 RH                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Max. spotřeba energie      | 200 W                                     | 380 W                                     | 380 W                                     |
| Napájení                   | 230 V, 50 – 60 Hz                         | 230 V, 50 – 60 Hz                         | 230 V, 50 – 60 Hz                         |
| Chlazení                   | -                                         | chlazení                                  | chlazení/ohřev                            |
| Rozměry (š x h x v)        | 32 x 40 x 24 cm                           | 38 x 58 x 26 cm                           | 38 x 58 x 26 cm                           |
| Výška (s otevřeným víkem)  | 53 cm                                     | 60 cm                                     | 60 cm                                     |
| Regulace teploty - rozsah  | -                                         | -9 °C to 40 °C                            | -9 °C to 42 °C                            |
| Hmotnost w/o příslušenství | 20 kg                                     | 36 kg                                     | 36 kg                                     |
| Max. RCF                   | 3,000 x g                                 | 3,000 x g                                 | 3,000 x g                                 |
| Otáčky                     | 100 – 4,400 ot./min<br>(100 ot./min krok) | 100 – 4,400 ot./min<br>(100 ot./min krok) | 100 – 4,400 ot./min<br>(100 ot./min krok) |
| Max. kapacita              | 4 x 100 ml                                | 4 x 100 ml                                | 4 x 100 ml                                |
| Dostupné rotory            | 6                                         | 6                                         | 6                                         |
| Doba akcelerace            | 25 s                                      | 25 s                                      | 25 s                                      |
| Doba doběhu                | 25 s                                      | 25 s                                      | 25 s                                      |

|                   | <b>5702</b>                 | <b>5702 R</b>               | <b>5702 RH</b>              |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Časovač           | 0 – 99 min, nepřetržitě     | 0 – 99 min, nepřetržitě     | 0 – 99 min, nepřetržitě     |
| funkce SOFT brzda | ano                         | ano                         | ano                         |
| Hlučnost          | < 51 dB(A) s rotorem A-4-38 | < 45 dB(A) s rotorem A-4-38 | < 45 dB(A) s rotorem A-4-38 |

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše