

**Testo 410-1 - Anemometr vrtulkový s
integrovanou NTC sondou**
Objednací kód: **0206.05604101**



Cena bez DPH

3.150,00 Kč

Cena s DPH

3.811,50 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- vrtulka o průměru 40 mm
- časové průměrování (možné vytvoření časové střední hodnoty)
- fce Hold a Max/Min hodnoty
- Windchill ® pro výpočet vnímané teploty

- ergonomický, malý a snadno se obsluhuje
- podsvícený displej
- včetně ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu

NTC

Měřicí rozsah:	-10 do +50 °C
Přesnost:	±0,5 °C
Rozlišení:	0,1°C

Lopatkový anemometr

Měřicí rozsah:	0,4 do 20 m/s
Přesnost:	±(0,2 m/s + 2% z naměř. hodnoty)
Rozlišení:	0,1 m/s

Hlavní technická data

Typ baterie:	2 AAA mikro akumulátory
Životnost baterie:	100 h (průměrně, bez podsvícení displeje)
Typ displeje:	LCD
Rozměry:	133 × 46 × 25 mm (včetně krytky)
Provozní teplota:	-10 do +50 °C
Skladovací teplota:	-20 do +70 °C
Hmotnost:	110 g (vč. baterií a krytky)