



Cena bez DPH

4.870,00 Kč

Cena s DPH

5.892,70 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis
- integrovaná vrtulka o průměru 40 mm
- integrovaný senzor vlhkosti (s dlouhodobou stabilitou)
- funkce Hold a Max/Min
- je možné vytvoření časové střední hodnoty

- ergonomický, malý a snadno se obsluhuje
- včetně ochranné krytky, baterií a kalibračního protokolu

NTC

Měřicí rozsah:	-10 do +50 °C
Přesnost:	±0,5 °C
Rozlišení:	0,1°C

Vlhkostní kapacitní senzor

Měřicí rozsah:	0 do 100 %rF
Přesnost:	±2,5 rF (5 do 95 %rF)
Rozlišení:	0,1 %rF

Lopatkový anemometr

Měřicí rozsah:	0,4 do 20 m/s
Přesnost:	±(0,2 m/s + 2% z naměř. hodnoty)
Rozlišení:	0,1 m/s

Hlavní technická data

Třída ochrany:	IP10
Typ baterie:	2 AAA mikro akumulátory
Životnost baterie:	60 h (průměrně, bez podsvícení displeje)
Typ displeje:	LCD
Rozměry:	133 × 46 × 25 mm (včetně krytky)
Provozní teplota:	-10 do +50 °C
Skladovací teplota:	-20 do +70 °C
Hmotnost:	110 g (vč. baterií a krytky)

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše