

## S90.196.120.FDAS - Skříň bezpečnostní typ 90

Objednací kód: **8101.VBFT196120G**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typy bezpečnostních skříní

Množstevní jednotka

Typ 90 - skládací dveře

ks

- Bezpečné a schválené uchování nebezpečných materiálů na pracovištích
- 90 minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 (Typ 90)
- Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu

- Police lze nastavit do volitelné polohy
- Uzemnění (standard)
- vyrábí se ve dvou šířkách (600 a 1 200 mm)
- dvojí barevné provedení

#### **Obsluha**

- Jemné dovření dveří
- Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné
- Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvyšuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

#### **Dveře**

- Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně, při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchytyovými svislými páskami

#### **Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standard)**

- Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem uloženým ve skříně
- Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), ten automaticky zavře dveře v případě indikace požáru

#### **Standardní vybavení interiéru**

##### **Police**

- 3 policenastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být nakloněny ani vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) přibližně 75 kg
- 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně
- 1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těsněním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů. Umístěna na dně skříně.

#### **Skříň šířky 1 200 mm (VBFT196.120)**

- pár skládacích dveří
- rozměry (š × h × v) [mm]: vnější 1 200 × 615 × 1968, vnitřní 1 050 × 520 × 1 740
- hmotnost: přibližně 420 kg
- objem vany 33 l