



Informace o ceně na vyžádání

## Parametry

Druhy sterilizátorů	Parní
Objem [l]	28
Vnitřní rozměry(ø × hl.) [mm]	280 × 400
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis
- Vícebarevný displej v češtině
- Řízení softwarem F
- Regulace tlaku podle algoritmu PID (proporcionálně integrační diference)
- Uchování nejméně 200 cyklů v zabudované paměti
- Dva senzory PT100 v souladu s normami IEC61010-1, IEC 61010-2-040
- Možnost připojení až 6 teplotních a 4 tlakových senzorů
- 30 identifikačních kódů a hesel pro nastavení různých úrovní přístupu
- Řídící jednotka a software vyhovují normě 21 CFR, část 11
- Senzorický test „In/Out“ (umožňuje technikovi zkontrolovat každou součást systému samostatně)
- Rozsah sterilizační teploty od 110°C do 137°C
- Upozornění na potřebu výměny filtru na základě počtu cyklů
- USB
- RS232C

### Volitelné příslušenství:

- **C** - Rychlé chlazení (až o 75%)
- **C + F** - Super rychlé chlazení (až o 90%)
- **PV** - Účinné odčerpání vzduchu Účinné odčerpání vlhkosti
- **G** - Účinný ohřev
- **PV G** - Kompletní sušení
- **BH** - Systém zpracování nebezpečných biologických látek a odpadu

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše