

5075 ELV - Sterilizátor parní

Objednací kód: **2106.5075ELV**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Druhy sterilizátorů | Parní |
| Objem [l] | 160 |
| Vnitřní rozměry(ø × hl.) [mm] | 500 × 750 |
| Množstevní jednotka | ks |

- Vícebarevný displej v češtině
- Řízení softwarem F
- Regulace tlaku podle algoritmu PID (proporcionálně integrační diference)
- Uchování nejméně 200 cyklů v zabudované paměti
- Dva senzory PT100 v souladu s normami IEC61010-1, IEC 61010-2-040
- Možnost připojení až 6 teplotních a 4 tlakových senzorů
- 30 identifikačních kódů a hesel pro nastavení různých úrovní přístupu
- Řídící jednotka a software vyhovují normě 21 CFR, část 11
- Senzorický test „In/Out“ (umožňuje technikovi zkontrolovat každou součást systému samostatně)
- Rozsah sterilizační teploty od 110°C do 137°C
- Upozornění na potřebu výměny filtru na základě počtu cyklů
- USB
- RS232C

Volitelné příslušenství:

- **C** - Rychlé chlazení (až o 75%)
- **C + F** - Super rychlé chlazení (až o 90%)
- **PV** - Účinné odčerpání vzduchu Účinné odčerpání vlhkosti
- **G** - Účinný ohřev
- **PV G** - Kompletní sušení
- **BH** - Systém zpracování nebezpečných biologických látek a odpadu