

SL.060.059.UB-1 - Skříň spodní na kyseliny a zásady - levé dveře

Objednací kód: **8102.SL60591**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Barva

Světle šedá

Vybavení interiéru

S 1 zásuvkou vč. záchytné vany

Množstevní jednotka

ks

- Speciální skříně pro bezpečné uchování agresivních, nebezpečných materiálů, zejména kyselin a zásad. Nevhodné pro skladování hořlavin!

Provedení

- Spodní skříně jsou vyrobeny celé z melaminu
- Konstrukce spojů je provedena tak, aby nedocházelo k vypařování nebezpečných látek do ovzduší
- Oddělené úložné prostory
- Umístění systému zavírání dveří mimo úložný prostor zvyšuje odolnost pohyblivých částí a chrání příslušné komponenty proti korozi

Křídlové dveře

- Široký úhel otevření, více než 90°
- Dvířka mohou být ovládána a zamykána zvlášť
- Použití vložky zámku

Zásuvky

- Robustní konstrukce
- Jedna vyjímatelná plastová záchytná vana odolná vůči chemikáliím, nepropouští tekutiny

Ventilace

- Vzduchové potrubí je odolné vůči rozleptání, není kovové
- Neustálý odvod vzduchu z obou oddělených úložných prostor pomocí jednoho odtahu z vrchu, včetně plastového potrubí

Technické parametry

- Rozměry záchytné vany (všechny modely) (šířka x hloubka x výška) mm: 430 x 475 x 80
- Objem záchytné vany 15 l
- Rovnoměrné zatížení zásuvky přibližně 25 kg

Spodní skříň šířky 590 mm

- na kyseliny a zásady
- rozměry (š x h x v) [mm]: vnější 590 x 570 x 600, vnitřní 480 x 530 x 560
- hmotnost přibližně 40 kg