

**Oxi 3310 - Oximetr kapesní +
elektroda Cellox 325**
Objednací kód: **0202.2BA301**



Cena bez DPH

42.268,00 Kč

Cena s DPH

51.144,28 Kč

Parametry

Typ zařízení

Přenosný oximetr

Popis

Včetně elektrody Cellox 325

Paměť naměřených dat

ANO

Intervalově řízené záznamové funkce

ANO

Množstevní jednotka

ks

- Jednoduchý, robustní a vodotěsný Oximetr
- Robustní silikonová klávesnice s uzavřeným povrchem, vodotěsná a lehce čistitelná
- Podsvětlený grafický LCD displej
- Vestavěný kalibrační timer pro přesnější měření
- Intervalově řízené záznamové funkce (až do 5000 naměřených hodnot)
- Jasná hlášení pro jednoznačné ovládání
- Paměť pro 200 naměřených dat
- Vodotěsné Mini-USB rozhraní pro terénní použití

SET obsahuje:

- Přístroj
- Kufřík
- Jednoduchý držák elektrod
- Elektrolyt
- Čisticí roztok
- Katodový čistič
- 3 výměnné membránové hlavice
- Včetně elektrody CellOx 325

Veličina

Rozsah

O ₂ koncentrace	0,00 ... 19,99 mg/l ±0,5% 0 ... 90 mg/l ±0,5%
O ₂ nasycení	0,0 ... 199,9% ±0,5% 0 ... 600% ±0,5%
Parciální tlak	0,0 ... 199,9 hPa ±0,5% 0 ... 1 250 hPa ±0,5%
Teplota	-5 ... +105 °C ±0,1 °C