

**S90.196.060.FDASR.4 - Skříň bezpečnostní
typ 90 - pravé dveře**
Objednací kód: **8101.VBFT196604R**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typy bezpečnostních skříní

Typ 90 - skládací dveře

Množstevní jednotka

ks

- Bezpečné a schválené uchování nebezpečných materiálů na pracovištích
- 90 minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 (Typ 90)
- Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu

- Police lze nastavit do volitelné polohy
- Uzemnění (standard)
- vyrábí se ve dvou šířkách (600 a 1 200 mm)
- dvojí barevné provedení

Obsluha

- Jemné dovření dveří
- Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné
- Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvyšuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

Dveře

- Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně, při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchytyovými svislými páskami

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standard)

- Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem uloženým ve skříně
- Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), ten automaticky zavře dveře v případě indikace požáru

Standardní vybavení interiéru

Zásuvky

- Velký úložný prostor, plně vysouvatelné, plynule pohyblivé
- Svařené, nepropouští tekutiny
- Zátěž na jednu zásuvku (rovnoměrně rozložená) přibližně 60 kg (1200 mm) nebo 25 kg (600 mm)

Skříň šířky 600 mm (VBFT196.60)

- jedny skládací dveře
- rozměry (š × h × v) [mm]: vnější 600 × 615 × 1968, vnitřní 450 × 520 × 1740
- hmotnost: přibližně 260 kg
- objem záchytné vany 22 l