

**S30.197.060.FDASR - Skříň bezpečnostní  
typ 30 - pravé dveře**  
Objednací kód: **8101.F30T19760R**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Typy bezpečnostních skříní

Množstevní jednotka

Typ 30 - skládací dveře

ks

- Bezpečné a schválené uchování nebezpečných materiálů na pracovištích
- 30 minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 (Typ 30)
- Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
- Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu

- Uzemnění (standard)
- Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
- Dvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

### **Obsluha**

- Jemné dovření dveří
- Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné
- Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvyšuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

### **Dveře**

- Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně
- Při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchyťovými svyslymi páskami

### **Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standart)**

- Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem uloženým ve skříně
- Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), ten automaticky zavře dveře v případě indikace požáru

### **Standardní výbava interiéru (ocelový plech)**

- 3 police nastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být nakloněny či vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) přibližně 75 kg
- 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně, záchytná vana na dně skříně
- 1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těsněním pro bezpečné jímání všech vyteklych odpadů. Umístěna na dně skříně.

### **Skříň šířky 600 mm (F30T197.60)**

- jedny skládací dveře
- rozměry (š x h x v) [mm]: vnější 600 x 600 x 1970, vnitřní 530 x 505 x 1 710
- hmotnost: přibližně 200 kg
- objem vany 27 l