

C-MAG HS 4 - Magnetická míchačka s ohřevem

Objednací kód: **1308.3581000**



Cena bez DPH 17.914,00 Kč
Cena s DPH 21.675,94 Kč

Parametry

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Typ zařízení | Magnetická míchačka |
| Otáčky [ot/min] | 100 - 1500 |
| Rozměr desky (š x h) [mm] | 100 x 100 |
| Max. objem [l] | 5 |
| Výkon ohřevu [W] | 250 |
| Ohřev | ANO |
| Maximální otáčky | 1500 ot./min |
| Počet pozic | 1 |
| Množstevní jednotka | ks |

- Sklokeramická topná deska
- LED displej
- 100 - 1500 ot/min
- Zvýšený ovládací panel - ochrana proti unikající kapalině

| | |
|--------------------------|----------|
| Počet míchacích pozic | 1 |
| Max. objem míchání (H2O) | 5 l |
| Vstupní výkon motoru | 15 W |
| Výstupní výkon motoru | 1,5 W |
| Displej otáček | stupnice |

| | |
|--|--------------------|
| Rozsah otáček | 100 - 1500 ot |
| Tepelný výkon | 250 W |
| Rychlost ohřevu (1l H ² O in H15) | 2,5 K/min |
| Teplotní rozsah | 50 - 500 °C |
| Regulace teploty | LED |
| Nastavení teploty - odchylka | 10 ±K |
| Nastavení otáček | stupnice 0 - 6 |
| Materiál plochy | sklo |
| Rozměry ploch | 100 × 100 mm |
| Rozměry (š x v x h) | 150 x 105 x 260 mm |
| Hmotnost | 3 kg |
| Přípustná teplota okolí | 5 - 40 °C |
| Přípustná relativní vlhkost | 80 % |
| Krytí dle DIN EN 60529 | IP 21 |
| Napájení | 100 - 240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Příkon | 270 W |