



Cena bez DPH

29.536,00 Kč

Cena s DPH

35.738,56 Kč

#### Parametry

Typ zařízení

Magnetická míchačka

Typy míchaček

Magnetické

Otáčky [ot/min]

100 - 1500

Rozměr desky (š × h) [mm]

180 × 180

Max. objem [l]

10

Výkon ohřevu [W]

1000

Ohřev

ANO

Maximální otáčky

1500 ot./min

Počet pozic

1

Množstevní jednotka

ks

Magnetická míchačka s keramickou varnou deskou. Držák pro připojení kontaktního teploměru (např.: ETS-D5)

**Sestava obsahuje:**

- C-MAG HS 7
- kontaktní teploměr ETS-D5
- stojanovou tyč H 16 V
- držící tyč H 38 a křížovou svorku H 44.

Počet míchacích pozic	1
Max. objem míchání (H2O)	10 l
Vstupní výkon motoru	15 W
Výstupní výkon motoru	1.5 W
Zobrazení rychlosti	stupnice
Rozsah otáček	100 - 1500 ot/min.
Max. délka míchací tyčinky	80 mm
Tepelný výkon	1000 W
Rychlost ohřevu (1 l H2O in H15)	5 K/min
Teplotní rozsah	50 - 500 °C
Regulace teploty	LED
Nastavení teploty - odchylka	10 ±K
Nastavení otáček	stupnice 0 - 6
Fixed safety circuit	550 °C
Připojení pro ext. teplotní senzor	ETS-D5
Materiál plochy	keramický
Rozměr plochy	180 x 180 mm
Rozměry (š x v x h)	220 x 105 x 330 mm
Hmotnost	5 kg
Přípustná teplota okolí	5 - 40 °C
Přípustná relativní vlhkost	80 %
Krytí dle DIN EN 60529	IP 21
Napájení	230 / 120 / 100 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	1020 W