



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

SW-15KS - Můstková váha s IP69K, max. kapacita 15kg
Objednací kód: **0103.SW15KS**









Více obrázků

Cena bez DPH

58.030,00 Kč

Cena s DPH

70.216,30 Kč

Parametry

Typ vah

Můstkové váhy

Série

SW

Atest (Ověřitelné ČMI)

NE

Kapacita (maximální)

15000 g

Dílek (nejmenší)

1 g

Můstek [mm]

250 × 250

Fce a vlastnosti

Krytí IP 69K, Komparátor, Počítací funkce

Kalibrace

Vnější

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Váhy A&D série SW- můstkové váhy s krytím IP69K, které zaručuje vysokou odolnost nepříznivému prostředí. Konstrukce vah série SW byla speciálně upravena pro snadné čištění zbytků které běžně na vahách ulpívají například v potravinářských provozech.

Značení vah série SW:

SW-kapacita KS - velikost vážícího můstku 250 × 250 mm

SW-kapacita KM - velikost vážícího můstku 300 × 380 mm

SW-kapacita KL - velikost vážícího můstku 390 × 530 mm

Poznámka: Váhy jsou k dostání také v metrologicky ověřitelné verzi. Tyto váhy mají na konci kódu označení "EC".

Vlastnosti:

- ochrana proti kondenzaci jakož i proti přímé vodě (krytí IP69K)
- jednodušší konstrukce pro snadné čištění zbytků z potravinářských provozů
- nerezový snímač, můstek a sloupek*
- snadné čištění proudem vody
- robustní a nastavitelný (0°, 30°, 60° or 90°) držák zobrazovací jednotky
- dotykové kapacitní tlačítka, prevence před poškozením ostrými předměty
- velký vícebarevný LED displej
- komparátor - 5 úrovní
- počítací funkce
- fce automatického vypnutí
- sloupek se zobrazovací jednotkou lze umístit na krátkou nebo dlouhou stranu můstku

* vážící miska a rám SUS304, snímač SUS630

Volitelné doplňky:

- Dobíjitelný akumulátor
- RS232C + releový výstup komparátoru
- RS422/485 interface

* RS-232C a RS-422/485 nemohou být použity současně

* SW série nesplňuje krytí IP69K při použití RS-232C nebo RS-422/485

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše