

**SW-30KM- Můstková váha s IP69K,
max. kapacita 30kg**
Objednací kód: **0103.SW30KM**



Cena bez DPH	70.480,00 Kč
Cena s DPH	85.280,80 Kč

Parametry

Typ vah	Můstkové váhy
Série	SW
Atest (Ověřitelné ČMI)	NE
Kapacita (maximální)	30000 g
Dílek (nejmenší)	2 g
Můstek [mm]	300 × 380
Fce a vlastnosti	Krytí IP 69K, Komparátor, Počítací funkce
Kalibrace	Vnější
Množstevní jednotka	ks

Váhy A&D série SW- můstkové váhy s krytím IP69K, které zaručuje vysokou odolnost nepříznivému prostředí. Konstrukce vah série SW byla speciálně upravena pro snadné čištění zbytků které běžně na vahách ulpívají například v potravinářských provozech.

Značení vah série SW:

- SW-kapacita KS - velikost vážícího můstku 250 × 250 mm
- SW-kapacita KM - velikost vážícího můstku 300 × 380 mm
- SW-kapacita KL - velikost vážícího můstku 390 × 530 mm

Poznámka: Váhy jsou k dostání také v metrologicky ověřitelné verzi. Tyto váhy mají na konci kódu označení "EC".

Vlastnosti:

- ochrana proti kondenzaci jakož i proti přímé vodě (krytí IP69K)
- jednodušší konstrukce pro snadné čištění zbytků z potravinářských provozů
- nerezový snímač, můstek a sloupek*
- snadné čištění proudem vody
- robustní a nastavitelný (0°, 30°, 60° or 90°) držák zobrazovací jednotky
- dotykové kapacitní tlačítka, prevence před poškozením ostrými předměty
- velký vícebarevný LED displej
- komparátor - 5 úrovní
- počítací funkce
- fce automatického vypnutí
- sloupek se zobrazovací jednotkou lze umístit na krátkou nebo dlouhou stranu můstku

* vážící miska a rám SUS304, snímač SUS630

Volitelné doplňky:

- Dobíjitelný akumulátor
- RS232C + releový výstup komparátoru
- RS422/485 interface

* RS-232C a RS-422/485 nemohou být použity současně

* SW série nesplňuje krytí IP69K při použití RS-232C nebo RS-422/485