



Cena bez DPH

8.050,00 Kč

Cena s DPH

9.740,50 Kč

Parametry

Termodynamika - filtr

Cyklické děje

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Model parního motoru pro ukázkou cyklu, kde pohánecí látka (voda a pára) mění svůj stav. Skládá se z připevněného mosazného válce, který funguje v obou směrech, se setrvačnickem a pohánecím kolem, která rovněž fungují v obou směrech, plus odstředivý regulátor a paroproudový olejový mechanismus. Vysoce leštěný poniklovaný mosazný boiler s kontrolním okénkem pro sledování hladiny vody, pružinovým bezpečnostním kohoutkem a kupolovitou parní píšťalkou. Mosazný boiler je vsazený do krytu boileru s komínem a cihličkami pomalovanými měděnou barvou. Voda je zahřívána za použití pevného paliva. Miska pro sběr kondenzované vody je umístěná pod komínem, který umožňuje, aby se z přístroje kouřilo jako z opravdové parní lokomotivy.

- Podstavec: 260 × 200 mm
- Výška: 240 mm
- Setrvačnick: průměr 70 mm
- Boiler: 115 mm × 45 mm
- Objem boileru: 155 ml
- Kapacita: přibližně 120 ml
- Hmotnost: 1,3 kg

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše