

Kruhová pec M200/12 s regulátorem Ht40AL

Objednací kód: **2104.01096279**



Cena bez DPH

69.600,00 Kč

Cena s DPH

84.216,00 Kč

Parametry

Objem [l]

200

Příkon [kW]

11

Tmax [°C]

1 280

Vnitřní rozměry (d × h) [mm]

620 × 685

Množstevní jednotka

ks

Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických a sklářských výrobků, které vyžadují zakládání shora.

Vlastnosti a konstrukce pece:

- modul - leštěný nerezový plech, rohož z minerálního vlákna, cihlová vyzdívka, po obvodu horní hrany žáruvzdorný provazec
- víko - zabroušené cihly, nerezový válcový plášť, uprostřed odvětrávací otvor
- topné spirály vloženy do vodorovných drážek v bočních stěnách
- ideální rozložení teplot díky tvaru pece
- polovodičové relé (plynulejší a bezhlučný provoz)
- programovatelná regulace teploty s vysokou přesností
- kvalitní izolace => nízká spotřeba el. energie, rychlý náběh na požadovanou teplotu

Standardní výbava pece:

- regulátor HT40AL (1 program: 2x náběh, 2x výdrž)
- výškově nastavitelný stojan
- kolečka (2ks)

Volitelné příslušenství (za příplatek):

- podkladové deska
- regulátor HtCeramic (20 programů po 15 krocích)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- distanční sloupky

Pozn.: Při kombinaci volitelného příslušenství za příplatek je nutná předchozí konzultace.

| Model | T _{max} [°C] | Doporučený rozsah pracovních teplot [°C] | Objem [l] | Vnější rozměry (Ø*xv) [mm] | Vnitřní rozměry (Ø*xv) [mm] | Příkon [kW] | Hmotnost [kg] | Napětí [V] |
|----------|-----------------------|--|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| M 30/12 | 1280 | 700 - 1200 | 30 | 550 x 495 | 350 x 340 | 3,5 | 58 | 230 |
| M 45/12 | 1280 | 700 - 1200 | 45 | 615 x 495 | 410 x 340 | 3,5 | 75 | 230 |
| M 60/12 | 1280 | 700 - 1200 | 60 | 615 x 610 | 410 x 455 | 5,5 | 90 | 400 |
| M 100/12 | 1280 | 700 - 1200 | 100 | 725 x 610 | 525 x 455 | 7,5 | 100 | 400 |
| M 125/12 | 1280 | 700 - 1200 | 140 | 820 x 610 | 620 x 455 | 8,5 | 114 | 400 |
| M 200/12 | 1280 | 700 - 1200 | 200 | 820 x 840 | 620 x 685 | 11 | 150 | 400 |
| M 30/13 | 1340 | 700 - 1250 | 30 | 550 x 495 | 350 x 340 | 3,5 | 58 | 230 |
| M 45/13 | 1340 | 700 - 1250 | 45 | 615 x 495 | 410 x 340 | 4,0 | 75 | 400 |
| M 60/13 | 1340 | 700 - 1250 | 60 | 615 x 610 | 410 x 455 | 5,5 | 90 | 400 |
| M 100/13 | 1340 | 700 - 1250 | 100 | 725 x 610 | 525 x 455 | 7,5 | 100 | 400 |
| M 125/13 | 1340 | 700 - 1250 | 140 | 820 x 610 | 620 x 455 | 8,5 | 114 | 400 |
| M 200/13 | 1340 | 700 - 1250 | 200 | 820 x 840 | 620 x 685 | 11 | 150 | 400 |

* Průměr válcového těla pece.