

## Kruhová pec M125/13 s regulátorem Ht40AL

Objednací kód: **2104.01096284**



Cena bez DPH

65.800,00 Kč

Cena s DPH

79.618,00 Kč

Parametry

Objem [l]

140

Příkon [kW]

8,5

Tmax [°C]

1 340

Vnitřní rozměry (d × h) [mm]

620 × 455

Množstevní jednotka

ks

Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických a sklářských výrobků, které vyžadují zakládání shora.

#### Vlastnosti a konstrukce pece:

- modul - leštěný nerezový plech, rohož z minerálního vlákna, cihlová vyzdívka, po obvodu horní hrany žáruvzdorný provazec
- víko - zabroušené cihly, nerezový válcový plášť, uprostřed odvětrávací otvor
- topné spirály vloženy do vodorovných drážek v bočních stěnách
- ideální rozložení teplot díky tvaru pece
- polovodičové relé (plynulejší a bezhlučný provoz)
- programovatelná regulace teploty s vysokou přesností
- kvalitní izolace => nízká spotřeba el. energie, rychlý náběh na požadovanou teplotu

#### Standardní výbava pece:

- regulátor HT40AL (1 program: 2x náběh, 2x výdrž)
- výškově nastavitelný stojan
- kolečka (2ks)

#### Volitelné příslušenství (za příplatek):

- podkladové deska
- regulátor HtCeramic (20 programů po 15 krocích)
- kalibrace měřicího vstupu regulátoru
- distanční sloupky

**Pozn.:** Při kombinaci volitelného příslušenství za příplatek je nutná předchozí konzultace.

| Model    | T <sub>max</sub> [°C] | Doporučený rozsah pracovních teplot [°C] | Objem [l] | Vnější rozměry (Ø*xv) [mm] | Vnitřní rozměry (Ø*xv) [mm] | Příkon [kW] | Hmotnost [kg] | Napětí [V] |
|----------|-----------------------|--|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| M 30/12  | 1280                  | 700 - 1200                               | 30        | 550 x 495                  | 350 x 340                   | 3,5         | 58            | 230        |
| M 45/12  | 1280                  | 700 - 1200                               | 45        | 615 x 495                  | 410 x 340                   | 3,5         | 75            | 230        |
| M 60/12  | 1280                  | 700 - 1200                               | 60        | 615 x 610                  | 410 x 455                   | 5,5         | 90            | 400        |
| M 100/12 | 1280                  | 700 - 1200                               | 100       | 725 x 610                  | 525 x 455                   | 7,5         | 100           | 400        |
| M 125/12 | 1280                  | 700 - 1200                               | 140       | 820 x 610                  | 620 x 455                   | 8,5         | 114           | 400        |
| M 200/12 | 1280                  | 700 - 1200                               | 200       | 820 x 840                  | 620 x 685                   | 11          | 150           | 400        |
| M 30/13  | 1340                  | 700 - 1250                               | 30        | 550 x 495                  | 350 x 340                   | 3,5         | 58            | 230        |
| M 45/13  | 1340                  | 700 - 1250                               | 45        | 615 x 495                  | 410 x 340                   | 4,0         | 75            | 400        |
| M 60/13  | 1340                  | 700 - 1250                               | 60        | 615 x 610                  | 410 x 455                   | 5,5         | 90            | 400        |
| M 100/13 | 1340                  | 700 - 1250                               | 100       | 725 x 610                  | 525 x 455                   | 7,5         | 100           | 400        |
| M 125/13 | 1340                  | 700 - 1250                               | 140       | 820 x 610                  | 620 x 455                   | 8,5         | 114           | 400        |
| M 200/13 | 1340                  | 700 - 1250                               | 200       | 820 x 840                  | 620 x 685                   | 11          | 150           | 400        |

\* Průměr válcového těla pece.