

**Dispergátor s nástavcem T 18 digital**  
**ULTRA-TURRAX - sestava**  
Objednací kód: **1307.9022800**



Cena bez DPH

68.588,00 Kč

Cena s DPH

82.991,48 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Nástroj pro objemy od 1 - 1500 ml (H<sub>2</sub>O) s digitálním zobrazením rychlosti. Široký rozsah otáček od 3000 - 25.000 ot./min., umožňuje uživatelům pracovat při vysokých obvodových rychlostech i s malým průměrem rotoru. Široký výběr disperzních nástavců (volitelné příslušenství) zaručuje širokou škálu aplikací.

- vysoce výkonné dispergační zařízení
- 3 500 - 25 000 ot./min
- digitální zobrazení rychlosti
- příkon / výkon: 500 / 300 W
- ochrana proti přetížení
- homogenizovaný objem (H<sub>2</sub>O): 1 - 1 500 ml

#### Sestava obsahuje:

- T18 digital ULTRA-TURRAX®
- S18 N - 19 G dispergační nástavec

#### Technická data:

Výkon motoru vstup	500 W
Výkon motoru výstup	300 W
Objemový rozsah min. (H <sub>2</sub> O)	0.001 l
Objemový rozsah max. (H <sub>2</sub> O)	1.5 l
Viskozita max.	5000 mPas
Rozsah otáček	3000 - 25000 ot./min.
Rychlostní odchylka	1 %
Display	LED
Regulace otáček	plynulá
Hluk bez nástavce	75 dB(A)
Průměr prodl. ramen.	13 mm
Délka prodl. ramen	160 mm
Typ procesu	dávka
Časovač	ne
Permissible ON time	100 %
Rozměry (š x v x h)	87 x 271 x 106 mm
Váha	2.5 kg
Přípustná teplota okolí	5 - 40 °C
Přípustná relativní vlhkost	80 %
Krytí dle DIN EN 60529	IP 20
RS 232 interface	ne
Analog výstup	ne
Napětí	220 - 240 / 100 - 120 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	500 W