



Cena bez DPH 25.905,00 Kč
 Cena s DPH 31.345,05 Kč

Parametry

Typ zařízení Stolní konduktometr
 Popis Samostatný přístroj
 Měřená veličina Konduktivita, Salinita, TDS, Teplota
 Množstevní jednotka ks

- Stolní mikroprocesorový konduktometr s paralelním měřením vodivosti a teploty
- Velký dobře čitelný LCD displej
- Displej zobrazuje současně hodnotu vodivosti a teploty
- AutoRead s automatickým rozeznáním stability měřené hodnoty
- Automatická kalibrace
- Lineární, nelineární nebo vypnutá teplotní kompenzace
- Nastavitelný časovač potřeby příští kalibrace

Technické parametry:

Typ	Cond 7110	Cond 7310
Vodivost:	0,0 ... 1000 mS/cm 0,000 ... 1,999 μ S/cm, K= 0,01 cm-1	0,0 μ S/cm ... 1000 mS/cm 0,000 ... 1,999 μ S/cm, K=0,01 cm ⁻¹ 0,00 ... 19,99 μ S/cm, K=0,01 cm ⁻¹
Dodatečně	0,00 ... 19,99 μ S/cm, K= 0,01 cm-1	
Teplota:		-5,0 ... +105,0°C
Salinita:		0,0 ... 70,0

TDS:	0 ... 1999 mg/l	0 ... 1999 mg/l 0 ... 199,9 g/l
Specifický odpor:	-	0,00 ... 20 MΩcm
Přesnost (±1 digit) vodivost:	±0,5% měřené hodnoty	
Teplota:	±0,1°C	
Referenční teplota:	volitelná 20°C nebo 25°C	
Napájecí napětí:	220 V 4 x 1,5V AA 4 x 1,2V NiMH dobíjecí baterie	
Displej:	LCD	Podsvícený grafický LCD
Interface:	-	Mini USB
Memory:	-	500 manuálně/5 000 automaticky
Logger:	-	Manuální / časově řízený