



Cena bez DPH

35.283,00 Kč

Cena s DPH

42.692,43 Kč

## Parametry

Typ zařízení	Stolní konduktometr
Popis	Včetně elektrody TetraCon 325
Měřená veličina	Konduktivita, Salinita, TDS, Teplota
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis

**inoLab Cond 7110 SET 1** Jednoduchý, spolehlivý laboratorní konduktometr bez tiskárny v soupravě se sondou TetraCon® 325 a příslušenstvím (50 ml standardu 1413 uS/cm a kádinkou MB 50), síťovým napáječem, stativem.

- Stolní mikroprocesorový konduktometr s paralelním měřením vodivosti a teploty
- Velký dobře čitelný LCD displej
- Displej zobrazuje současně hodnotu vodivosti a teploty
- AutoRead s automatickým rozeznáním stability měřené hodnoty
- Automatická kalibrace
- Lineární, nelineární nebo vypnutá teplotní kompenzace
- Nastavitelný časovač potřeby příští kalibrace

## Technické parametry:

Typ	Cond 7110	Cond 7310
Vodivost:	0,0 ... 1000 mS/cm 0.000 ... 1.999 $\mu$ S/cm, K= 0.01 cm-1	0,0 $\mu$ S/cm ... 1000 mS/cm 0,000 ... 1,999 $\mu$ S/cm, K=0,01 cm <sup>-1</sup> 0,00 ... 19,99 $\mu$ S/cm, K=0,01 cm <sup>-1</sup>
Dodatečně	0.00 ... 19.99 $\mu$ S/cm, K= 0.01 cm-1	
Teplota:		-5,0 ... +105,0°C
Salinita:		0,0 ... 70,0
TDS:	0 ... 1999 mg/l	0 ... 1999 mg/l 0 ... 199,9 g/l
Specifický odpor:	-	0,00 ... 20 M $\Omega$ cm
Přesnost ( $\pm 1$ digit) vodivost:		$\pm 0,5\%$ měřené hodnoty
Teplota:		$\pm 0,1^\circ\text{C}$
Referenční teplota:		volitelná 20°C nebo 25°C
Napájecí napětí:		220 V 4 x 1,5V AA 4 x 1,2V NiMH dobíjecí baterie
Displej:	LCD	Podsvícený grafický LCD
Interface:	-	Mini USB
Memory:	-	500 manuálně/5 000 automaticky
Logger:	-	Manuální / časově řízený

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše