

## inoLab Cond 7310 - Konduktometr a TDS metr

Objednací kód: **0202.1CA300**



Cena bez DPH 32.478,00 Kč

Cena s DPH 39.298,38 Kč

### Parametry

|                     |   |
|---------------------|---|
| Typ zařízení        | Stolní konduktometr                               |
| Popis               | Samostatný přístroj                               |
| Měřená veličina     | Konduktivita, Resistivita, Salinita, TDS, Teplota |
| Množstevní jednotka | ks  |

- Stolní mikroprocesorový konduktometr s paralelním měřením vodivosti a teploty
- Velký dobře čitelný podsvětlený LCD displej
- Displej zobrazuje současně hodnotu vodivosti a teploty
- AutoRead s automatickým rozeznáním stability měřené hodnoty
- Automatická kalibrace
- Lineární, nelineární nebo vypnutá teplotní kompenzace
- Nastavitelný časovač potřeby příští kalibrace
- Paměť 500 manuálních / 5 000 automatických záznamů
- Logger - manuálně / časově nastavitelný

- Interface mini USB

### Technické parametry:

| Typ                                 | Cond 7110                                       | Cond 7310   |
|-------------------------------------|---|---|
|                                     | 0,0 ... 1000 mS/cm                              |   |
| Vodivost:                           | 0.000 ... 1.999 $\mu\text{S/cm}$ , K= 0.01 cm-1 | 0,0 $\mu\text{S/cm}$ ... 1000 mS/cm<br>0,000 ... 1,999 $\mu\text{S/cm}$ , K=0,01 cm <sup>-1</sup> |
| Dodatečně                           | 0.00 ... 19.99 $\mu\text{S/cm}$ , K= 0.01 cm-1  | 0,00 ... 19,99 $\mu\text{S/cm}$ , K=0,01 cm <sup>-1</sup>   |
| Teplota:                            |   | -5,0 ... +105,0°C   |
| Salinita:                           |   | 0,0 ... 70,0  |
| TDS:                                | 0 ... 1999 mg/l                                 | 0 ... 1999 mg/l<br>0 ... 199,9 g/l  |
| Specifický odpor:                   | -   | 0,00 ... 20 M $\Omega\text{cm}$   |
| Přesnost ( $\pm 1$ digit) vodivost: |   | $\pm 0,5\%$ měřené hodnoty  |
| Teplota:                            |   | $\pm 0,1^\circ\text{C}$   |
| Referenční teplota:                 |   | volitelná 20°C nebo 25°C  |
| Napájecí napětí:                    |   | 220 V<br>4 x 1,5V AA<br>4 x 1,2V NiMH dobíjecí baterie  |
| Displej:                            | LCD   | Podsvícený grafický LCD   |
| Interface:                          | -   | Mini USB  |
| Memory:                             | -   | 500 manuálně/5 000 automaticky  |
| Logger:                             | -   | Manuální / časově řízený  |