



Cena bez DPH 43.973,00 Kč
Cena s DPH 53.207,33 Kč

Parametry

Typ zařízení	Stolní konduktometr
Popis	Včetně elektrody TetraCon 325
Měřená veličina	Konduktivita, Resistivita, Salinita, TDS, Teplota
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis

SET 1 obsahuje stolní konduktometr Cond 7310 + sondu TetraCon®325, stativ, vodivostní standard, software, USB kabel, síťový napáječ.

- AutoRead s automatickým rozeznáním stability měřené hodnoty
- 1-bodová kalibrace
- Lineární, nelineární nebo vypnutá teplotní kompenzace
- Nastavitelný časovač potřeby příští kalibrace
- Měří konduktivitu, TDS, senilitu a specifický odpor
- GLP a AQA

- Mini USB

Technické parametry:

Typ	Cond 7110	Cond 7310
	0,0 ... 1000 mS/cm	
Vodivost:	0.000 ... 1.999 μ S/cm, K= 0.01 cm ⁻¹	0,0 μ S/cm ... 1000 mS/cm 0,000 ... 1,999 μ S/cm, K=0,01 cm ⁻¹
Dodatečně	0.00 ... 19.99 μ S/cm, K= 0.01 cm ⁻¹	0,00 ... 19,99 μ S/cm, K=0,01 cm ⁻¹
Teplota:		-5,0 ... +105,0°C
Salinita:		0,0 ... 70,0
TDS:	0 ... 1999 mg/l	0 ... 1999 mg/l 0 ... 199,9 g/l
Specifický odpor:	-	0,00 ... 20 M Ω cm
Přesnost (\pm 1 digit) vodivost:		\pm 0,5% měřené hodnoty
Teplota:		\pm 0,1°C
Referenční teplota:		volitelná 20°C nebo 25°C
Napájecí napětí:		220 V 4 x 1,5V AA 4 x 1,2V NiMH dobíjecí baterie
Displej:	LCD	Podsvícený grafický LCD
Interface:	-	Mini USB
Memory:	-	500 manuálně/5 000 automaticky
Logger:	-	Manuální / časově řízený

Volitelné příslušenství:

- vestavěná termotiskárna

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše