

**T 25 digital ULTRA-TURRAX**  
Objednací kód: **1307.3725000**



Cena bez DPH

67.912,00 Kč

Cena s DPH

82.173,52 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Vysoce výkonné dispergační zařízení s volitelným vybavením, 15 snadno vyměnitelných dispergačních nástrojů dává široké možnosti použití od homogenizace vzorků odpadních vod přes laboratorní zařízení až po přípravu vzorků v lékařské diagnostice
- Digitální zobrazení otáček
- Rozsah otáček 3 000 - 25 000 ot./min

- Příkon / výkon 700 / 500 W
- Nutné volitelné příslušenství

Výkon motoru vstup	700 W
Výkon motoru výstup	500 W
Objemový rozsah min. (H2O)	0.001 l
Objemový rozsah max. (H2O)	2 l
Viskozita max.	5000 mPas
Rozsah otáček	3000 - 25000 ot./min.
Rychlostní odchylka	1 %
Display	LED
Regulace otáček	plynulá
Hluk bez nástavce	75 dB(A)
Průměr prodl. ramen.	13 mm
Délka prodl. ramen	160 mm
Typ procesu	dávka
Časovač	ne
Permissible ON time	100 %
Rozměry (š x v x h)	87 x 271 x 106 mm
Váha	2.5 kg
Přípustná teplota okolí	5 - 40 °C
Přípustná relativní vlhkost	80 %
Krytí dle DIN EN 60529	IP 20
RS 232 interface	ne
Analog výstup	ne
Napětí	220 - 240 / 100 - 120 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	700 W