

## UN 450 - Sušárna s přirozenou cirkulací, SingleDISPLAY

Objednací kód: 2107.UN450



Informace o ceně na vyžádání

### Parametry

Typ cirkulace	S přirozenou cirkulací
Značka, Výrobce	Memmert
Objem [l]	449
Vnitřní rozměry (š×v×h) [mm]	1040 × 720 × 600
Velikost	450
Množstevní jednotka	ks

Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídicí jednotka SingleDISPLAY (popis funkce viz níže) interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet v ceně u všech modelů, nový systém otevírání dveří pomocí svíslého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

## SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, tlaku,....
- Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
- Rozhraní Ethernet
- Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880

- Objem [l] 449.
- Vnitřní šířka [mm] 1040.
- Vnitřní výška [mm] 720.
- Vnitřní hloubka [mm] 600.
- Síta: možná/dodávaná 8/2.
- Vnější šířka [mm] 1224.
- Vnější výška [mm] 1247.
- Vnější hloubka [mm] 784.
- Napětí [V] 400.
- Příkon max. [kW] 5,8.
- Hmotnost [kg] 160.