

UF 160 - Sušárna s nucenou cirkulací, SingleDISPLAY

Objednací kód: **2107.UF160**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Typ cirkulace | S nucenou cirkulací vzduchu |
| Značka, Výrobce | Memmert |
| Objem [l] | 161 |
| Vnitřní rozměry (š×v×h) [mm] | 560 × 720 × 400 |
| Velikost | 160 |
| Množstevní jednotka | ks |

Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídicí jednotka SingleDISPLAY (popis funkce viz níže) interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet v ceně u všech modelů, nový systém otvírání dveří pomocí svislého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání

alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO₂, O₂, tlaku,....
 - Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
 - Rozhraní Ethernet
 - Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880
-
- Objem [l] 161.
 - Vnitřní šířka [mm] 560.
 - Vnitřní výška [mm] 720.
 - Vnitřní hloubka [mm] 400.
 - Síta: možná/dodávaná 8/2.
 - Vnější šířka [mm] 745.
 - Vnější výška [mm] 1107.
 - Vnější hloubka [mm] 584.
 - Napětí [V] 230.
 - Příkon max. [kW] 3,2.
 - Hmotnost [kg] 80.