



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Objem	256 l
Teplotní rozsah	0 °C ... +70 °C
Značka, Výrobce	Memmert
Vnitřní rozměry (š×h×v)	640 × 500 × 800 mm
Množstevní jednotka	ks

Laboratorní inkubátory s chlazením vhodné pro širokou škálu použití. Chlazení pomocí Peltierova článku zaručuje tichý chod bez vibrací. Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídicí jednotka SingleDISPLAY (popis funkcí viz. níže), interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet, nový systém otvírání dveří pomocí svislého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO₂, O₂, tlaku,....
- Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
- Rozhraní Ethernet
- Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880

- Objem [l] 256.
- Teplotní rozsah [°C] 0 ... 70.
- Vnitřní šířka [mm] 640.
- Vnitřní výška [mm] 800.
- Vnitřní hloubka [mm] 500.
- Síta: možná/dodávaná 9/2.
- Vnější šířka [mm] 824.
- Vnější výška [mm] 1186.
- Vnější hloubka [mm] 774.
- Napětí [V] 230.
- Příkon max. [kW] 0,525.
- Hmotnost [kg] 103.