



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Objem | 53 l |
| Teplotní rozsah | 0 °C ... +70 °C |
| Značka, Výrobce | Memmert |
| Vnitřní rozměry (š×h×v) | 400 x 330 x 400 mm |
| Množstevní jednotka | ks |

Laboratorní inkubátory s chlazením vhodné pro širokou škálu použití. Chlazení pomocí Peltierova článku zaručuje tichý chod bez vibrací. Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídicí jednotka SingleDISPLAY (popis funkcí viz. níže), interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet, nový systém otevírání dveří pomocí svislého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je možné stáhnout zdarma 90-ti denní verzi s možností zakoupení verze plné.

SingleDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO₂, O₂, tlaku,....
- Jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN třída A
- Rozhraní Ethernet
- Dvojitá ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880

- Objem [l] 53.
- Teplotní rozsah [°C] 0 ... 70.
- Vnitřní šířka [mm] 400.
- Vnitřní výška [mm] 400.
- Vnitřní hloubka [mm] 330.
- Síta: možná/dodávaná 4/1.
- Vnější šířka [mm] 585.
- Vnější výška [mm] 787.
- Vnější hloubka [mm] 604.
- Napětí [V] 230.
- Příkon max. [kW] 0,175.
- Hmotnost [kg] 62.