


IPP 750 plus - TwinDisplay

Objednací kód: 2107.IPP750plus



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Objem	749 l
Teplotní rozsah	0 °C ... +70 °C
Značka, Výrobce	Memmert
Vnitřní rozměry (š×h×v)	1040 × 600 × 1200 mm
Množstevní jednotka	ks

Laboratorní inkubátory s chlazením vhodné pro širokou škálu použití. Chlazení pomocí Peltierova článku zaručuje tichý chod bez vibrací. Celonerezové opláštění přístroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitřní komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadní kryt z pozinkované oceli, dotykový kontrolní panel ControlCOCKPIT pro nastavování všech parametrů (včetně pozice odvětrávací klapky), řídicí jednotka TwinDISPLAY (popis funkcí viz. níže), interní paměť s kapacitou nejméně 10 let, digitální časovač (od 1 min. do 99 dnů a 23 hodin), funkce SetpointWAIT garantující, že program nebude spuštěn před dosažením nastavené teploty ve všech měřených bodech (v případě použití nezávislého teplotního čidla Pt100), nastavení tří libovolných kalibračních hodnot pro teplotu a další parametry (např. vlhkost) přímo na kontrolním panelu, rozšířený teplotní rozsah do 300 °C pro sušárny, rozhraní Ethernet, rozhraní USB, nový systém otvírání dveří pomocí svislého madla.

Přístroje řady Generation 2012 je možné velmi snadno programovat pomocí PC prostřednictvím softwaru AtmoCONTROL. Software AtmoCONTROL dovoluje čtení, uložení a správu dat v nejrůznějších formátech, online monitoring až 32 přístrojů, dálkovou správu, zasílání alarmových hlášení na zadané emailové adresy. Pro modely TwinDISPLAY je software součástí dodávky (na USB disku).

TwinDISPLAY

- Nastavení teploty, otáček ventilátoru, pozice klapky, času, vlhkosti, osvětlení, koncentrace CO₂, O₂, tlaku...
- Dvě teplotní čidla Pt100 dle DIN třída A
- Funkce HeatBALANCE zajišťující distribuci topného výkonu mezi horní a dolní topnou skupinou v rozmezí -50% až +50% pro specifické aplikace
- Rozhraní Ethernet
- Rozhraní USB
- Načtení programu (max. 10 000 hodnot - 1 týden)
- Vícenásobná ochrana proti přehřátí - elektronická a mechanická dle DIN 12 880, funkce AutoSAFETY

- Objem [l] 749.
- Teplotní rozsah [°C] 0 ... 70.
- Vnitřní šířka [mm] 1040.
- Vnitřní výška [mm] 1200.
- Vnitřní hloubka [mm] 600.
- Síta: možná/dodávaná 14/2.
- Vnější šířka [mm] 1224.
- Vnější výška [mm] 1726.
- Vnější hloubka [mm] 874.
- Napětí [V] 230.
- Příkon max. [kW] 1,05.
- Hmotnost [kg] 234.