

ISS-7200 - Inkubátor s kruhovým pohybem (stohovatelný)

Objednací kód: **9002.AAH239132K**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Objem	198 l
Teplotní rozsah	10°C nad teplotu okolí až 80°C
Značka, Výrobce	Jeitech
Vnitř. rozměry (š×h×v)	809×624×393 [mm]
Množstevní jednotka	ks

- Intuitivní dotyková LCD obrazovka s jednoduchými ikonami
- Kruhový pohyb
- 30-300 ot/min resp. 30-200 ot/min při stohování
- Amplituda 50.8 mm
- Teplotní rozsah 10°C nad teplotu okolí až 80°C
- Mikroprocesorová PID regulace teploty a auto-tuning
- Tři body kalibrace teploty
- Digitální časovač 1min až 999hodin 59min
- Nerezový interier
- RS-232C a USB, pro externí řízení a sběr dat
- **Stohovatelné, až 3 ks na sebe**

Bezpečnost:

- Automatické spuštění po výpadku napájení

- Alarm při odchylce teploty a rychlosti třepání
- Přepětová ochrana
- Trojitý systém nezávislého sledování teploty
 - alarm při odchylce teploty (vysoká / nízká)
 - elektronický omezovač teploty (vysoká / nízká)
 - Mechanické přehřátí omezovač (vysoká)
- Šetrný k životnímu prostředí - chladivo bez freonů



Parametry:

Model		ISS-7100	ISS-7100R	ISS-7200	ISS-7200R
Teplota	Rozsah (°C / °F)	Amb. +10 to 80 / Amb. +18 to 176	Amb. -20 (Min. 4) to 80 / Amb. -36 (Min. 7.2) to 176	Amb. +10 to 80 / Amb. +18 to 176	Amb. -20 (Min. 4) to 80 / Amb. -36 (Min. 7.2) to 176
	Kolísání při 37°C v baňce (±°C / °F)		0.1 / 0.18		
	Variation at 37°C v baňce (±°C / °F)		0.5 / 0.90		
	Chlazení (Hp)	-	1/6Hp	-	1/6Hp
	Druh pohybu		Orbitální		
Třepací systém	Velikost amplitudy (mm / inch, dia.)	25.4 / 1		50.8 / 2	
	Rozsah otáček (rpm)	30 to 400 (stackable ²⁾ : 30 to 250)		30 to 300 (stackable ²⁾ : 30 to 200)	
	Přesnost	±1% nastavené rychlosti (>100rpm) / ±1 (≤100rpm)			
	Časovač	1 min. až 999 h 59 min.			
	Max. zatížení (kg / lbs)	20 / 44.1 at 400 rpm 15 / 33.1 at 250 rpm (stacked) 20 / 44.1 at 200 rpm (stacked)		20 / 44.1 at 300 rpm 15 / 33.4 at 200 rpm (stacked) 20 / 44.1 at 150 rpm (stacked)	
Rozměry	Objem (L / cu ft)	198 / 7.1			
	Platform (WxD, mm / inch)	755x520 / 29.7x20.5			
	Vnitřní rozměry (šxh xv, mm / inch)	809x624x393 / 31.9x24.6x15.5			
	Vnější rozměry ¹⁾ (šxh xv, mm / inch)	1310x996x755/ 51.6x39.2x29.7			
	Hmotnost netto (kg / lbs)	365 / 804.7	375 / 826.7	365 / 804.7	375 / 826.7
Elektrické požadavky		230V/50Hz, 3.7A	230V/50Hz, 5.6A	230V/50Hz, 3.7A	230V/50Hz, 5.6A

※ Uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

※ Teplotní změna může nastat během automatického odmrazování. (Pro ISS-7100R / 7200R)

- 1) Main body dimension with retractable foot caster.
- 2) Stacked with stand or products.