

**MKT720 - Dynamická klimatická komora o
objemu 720l, s rozšířeným rozsahem nízkých
teplot, BINDER**

Objednací kód: **2103.90200387**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Objem [l]

720

Teplotní rozsah [°C]

-70 až 180

Série

MKT

Množstevní jednotka

ks

- Teplotní rozsah: -70°C až 180°C

- Technologie předeřivací komory APT.line™
- Programovatelná ochrana proti kondenzaci na zkoušeném materiálu
- Vyhřívání pozorovací okno s LED osvětlením vnitřní komory
- Komunikační software BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Systém pro detekci závad s optickým a zvukovým alarmem
- Regulátor s dotykovou obrazovkou s programováním časových segmentů v reálném čase
- Integrovaný záznam dat vč. grafického zobrazení
- Hodiny pracující v reálném čase
- Interní data logger, naměřené hodnoty je možno exportovat v otevřeném formátu přes USB
- Nezávislá teplotní ochrana tř. 2 dle DIN 12880 s optickým alarmem
- Rozhraní: Ethernet
- Nastavitelné rampy pro změnu teploty
- 4 beznapěťové reléové kontakty aktivované regulátorem
- 2 Přístupové porty se silikonovou zátkou: 80 mm, vlevo a vpravo
- 4 kolečka, dvě s brzdami
- Ohřev dveří
- Zásuvka 230 V na pravém bočním ovládacím panelu
- 1 police z nerezové oceli
- Vnitřní komora z nerezové oceli
- Teplotní čidlo Pt 100
- Kompresorové chlazení s velkoplošnými výparníky
- Tepelná izolace z PUR pěny
- Chladivo R-452A a R23
- BINDER test protokol