

MK56 - Dynamická klimatická komora pro rychlé změny teploty, objem 60l, BINDER

Objednací kód: 2103.90200374



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Objem [l]

60

Teplotní rozsah [°C]

-40 až 180

Série

MK

Množstevní jednotka

ks

- Teplotní rozsah: **-40°C až 180°C**

- Technologie předešřivací komory APT.line ™
- Programovatelná kondenzační ochrana zkušebního materiálu
- Vyhřívání pozorovací okna s osvětlením interiéru LED
- Komunikační software Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Systém pro detekci závad s optickým a zvukovým alarmem
- Intuitivní ovladač s dotykovou obrazovkou s programováním časových segmentů
- Přístupový port se silikonovou zástrčkou, 50 mm, vlevo
- 4 kolečka, dvě s brzdami
- Rozhraní: Ethernet
- Nastavitelná funkce rampy
- Integrovaný grafický záznamník
- Hodiny pracující v reálném čase
- 1 police z nerezové oceli
- Vnitřní komora z nerezové oceli
- Snímač teploty Pt 100
- Tepelná izolace z PUR pěny
- Chladivo CFC-free R-452A
- Kompresorové chlazení
- BINDER test protokol
- Interní data logger, naměřené hodnoty je možno exportovat v otevřeném formátu přes USB