



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Sušárna s nucenou cirkulací Venticell 404 ECO

Objednací kód: **2102.010534631**



Cena bez DPH

137.600,00 Kč

Cena s DPH

166.496,00 Kč

Parametry

Typ cirkulace

S nucenou cirkulací vzduchu

Značka, Výrobce	BMT
Objem [l]	404
Vnitřní rozměry (š×v×h) [mm]	540 × 1410 × 520
Vnější rozměry (š×v×h) [mm]	760 × 1910 × 790
Velikost	404
Množstevní jednotka	ks

Řada **laboratorních sušáren VENTICELL** zaručuje díky patentovanému systému nucené cirkulace vzduchu homogenní rozložení teploty ve všech procesech sušení a ohřívání. Větší rychlost a přesnost všech postupů temperování zajišťuje ekonomičnost provozu. Vhodné zejména pro materiály s vysokou vlhkostí.

- Vnitřní objem: 404 litrů
- Teplotní rozsah: od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C/ 300 °C
- Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Specifikace řady ECO line:

- Intuitivní ovládání
- Mikroprocesorové řízení procesu Fuzzy logic
- Vícejazyčná komunikace
- Akustický a vizuální alarm
- LED kontrolka funkčnosti přístroje
- LCD displej 3 palce (7,6 cm)
- Transflektní brilantní FSTN displej, užívá technologii cog (je podsvícen a využívá odrazu vnějšího osvětlení - vyšší intenzita vnějšího světla zvyšuje čitelnost displeje)
- Nastavitelný kontrast displeje v závislosti na umístění přístroje
- Nadstandardně široký zorný úhel
- Velké, z dálky viditelné znaky na displeji
- Aktuální hodnoty (např. teploty, vlhkosti) při provozu přístroje zvětšeny pro snadnou čitelnost
- Odolná, fóliová klávesnice užívající na dotek příjemný povrch SoftTouch
- Mechanická odezva tlačítek
- Podsvícené symboly integrované přímo do fóliové klávesnice
- Zámek klávesnice proti neoprávněnému přístupu - nastavitelným vícestiskem
- Integrovaný výstup RS 232 pro WarmComm nebo tiskárnu
- Integrovaný USB port pro WarmComm
- Elektronické zabezpečení typu 2
- Akustický a vizuální alarm
- Až 2 segmenty, až 99 cyklů
- Funkce reálného času

