

**Vakuová sušárna Vacucell 55 ECO**  
Objednací kód: **2102.010534752**



Cena bez DPH

228.500,00 Kč

Cena s DPH

276.485,00 Kč

Parametry

Typ cirkulace

Vakuové

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Značka, Výrobce              | BMT             |
| Objem [l]                    | 55              |
| Vnitřní rozměry (š×v×h) [mm] | 400 × 430 × 320 |
| Vnější rozměry (š×v×h) [mm]  | 620 × 910 × 560 |
| Velikost                     | 55              |
| Množstevní jednotka          | ks              |

Sušení ve vakuu s možností vytěsnění vzduchu inertním plynem nabízí řada VACUCELL použitelná nejen pro teplotně labilní a na oxidaci citlivé substance (prášky, granuláty, ...), ale i tvarově složité součásti s těžko přístupnými otvory a závitmi. Ideální pro sušení vzorků do konstantní hmotnosti. Zvláštní uplatnění přístroje je možné především v oblastech zpracování plastů, farmaceutickém, chemickém, elektrotechnickém a jiném průmyslu.

- Vnitřní objem: 55 litrů
- Teplotní rozsah: od 5 °C nad okolní teplotou do 200 °C
- Okno ve dveřích
- Průchodka ø 40 mm s vyústěním v nadstavbě
- Připojení inertního plynu
- Jehlový ventil pro jemné dávkování
- Tlakově odolná vnitřní komora
- Velkoplošný dveřní přetlakový ventil „Ventiflex“
- Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4571( AISI 316 Ti)

## Specifikace řady ECO line:

- Intuitivní ovládání
- Mikroprocesorové řízení procesu Fuzzy logic
- Vícejazyčná komunikace
- Akustický a vizuální alarm
- LED kontrolka funkčnosti přístroje
- LCD displej 3 palce (7,6 cm)
- Transflektní brilantní FSTN displej, užívá technologii cog (je podsvícen a využívá odrazu vnějšího osvětlení - vyšší intenzita vnějšího světla zvyšuje čitelnost displeje)
- Nastavitelný kontrast displeje v závislosti na umístění přístroje
- Nadstadartně široký zorný úhel
- Velké, z dálky viditelné znaky na displeji
- Aktuální hodnoty (např. teploty, vlhkosti) při provozu přístroje zvětšeny pro snadnou čitelnost
- Odolná, fóliová klávesnice užívající na dotek příjemný povrch SoftTouch
- Mechanická odezva tlačítek
- Podsvícené symboly integrované přímo do fóliové klávesnice
- Zámek klávesnice proti neoprávněnému přístupu - nastavitelným vícestiskem
- Integrovaný výstup RS 232 pro WarmComm nebo tiskárnu
- Integrovaný USB port pro WarmComm
- Elektronické zabezpečení typu 2
- Akustický a vizuální alarm
- Až 2 segmenty, až 99 cyklů
- Funkce reálného času

