

**GF-1603A - Multifunkční přesná váha,
max kapacita 1620 g**
Objednací kód: **0102.GF1603A**



GF-1003A



GF-3002A

Cena bez DPH

64.450,00 Kč

Cena s DPH

77.984,50 Kč

Parametry

Typ vah	Přesné váhy
Série	GF-A
Atest (Ověřitelné ČMI)	NE
Kapacita (maximální)	1620 g
Dílek (nejmenší)	0.001 g
Interface	RS-232C, USB
Fce a vlastnosti	Komparátor, Vážení zvířat, Vážení v procentech, Fce pro výpočet hustoty, Spodní závěs
Kalibrace	Vnější
Miska [mm]	128 x 128
Množstevní jednotka	ks

- Detekce rázových otřesů (ISD) poskytující zpětnou vazbu, aby se zabránilo poškození snímače hmotnosti
- Elektronicky řízená zátěž (ECL), která umožňuje přesné řízení bez použití externího závaží
- Zobrazení průtoku (FRD), které usnadňuje a zpřesňuje výpočet a zaznamenávání průtoků
- IP65 krytí proti prachu a vodě (GX-AWP/GF-AWP)
- Chytrý super hybridní senzor (Smart SHS), který realizuje rychlou stabilizaci, dlouhodobou odolnost a nízké náklady na vlastnictví
- Funkce záznamu otřesů, která zaznamenává až 50 nepříznivých nárazových zatížení s časovým razítkem pro pozdější kontrolu
- Tlumení pod miskou váhy pro výrazné zmírnění nárazových otřesů
- Ochrana proti vertikálnímu a příčnému statickému přetížení
- Komparátor průtoku, který ukazuje, zda je průtok v určených mezích
- Funkce paměti táry, která ukládá hodnotu táry do energeticky nezávislé paměti
- Vestavěný ionizátor bez ventilátoru s technologií Quick Ion® a externím IR spínačem (GX-AE)
- Velký a odnímatelný, antistatický skleněný kryt (modely 0,0001 g)
- Zatahovací dveře, které se skládají dozadu, nevyžadují vzadu žádný prostor navíc
- Automatická kalibrace v reakci na změny teploty nebo podle nastavených plánů (GX-AE/GX-A/GX-AWP)
- Automatický výpočet minimální hmotnosti pomocí ECL nebo skutečné externí hmotnosti
- Funkce upozornění pro zajištění toho, že měřené množství není menší než nastavená minimální hmotnost
- Volitelné charakteristiky odezvy pro vyšší stabilitu displeje
- Velká, vpředu umístěná vodováha s LED osvětlením
- Snadno nastavitelné vyrovnávací nožky s ovládacími kolečky
- Řízení přístupu uživatele (UAC), které chrání váhu heslem před zneužitím
- Výstup v souladu s GLP/GMP/GCP/ISO pro splnění požadavků na dokumentaci
- Universal Flexi Coms (UFC) pro přizpůsobení obsahu a rozvržení tisku
- Funkce paměti dat pro uložení výsledků vážení, výsledků kalibrace a hmotností jednotek pro použití v režimu počítání v samotném zařízení
- Režim počítání s funkcí Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI).
- Funkce procentního režimu pro cílové vážení nebo kontrolu odchylky vzorku
- Funkce vážení zvířat (průměr a podržení) pro vážení pohybujících se předmětů
- Funkce statistického výpočtu (SCF) pro usnadnění analýzy měření
- Pětúrovňová funkce komparátoru s bzučákem
- Funkce automatického zapnutí a vypnutí
- Funkce pro stanovení hustoty (volitelné sady pro stanovení hustoty dostupné pro modely 0,0001/0,001 g)
- Spodní závěs pro vážení magnetického materiálu a také měření hustoty
- RS-232C interface
- Quick/bi-directional USB interface

Volitelné příslušenství: *5*6

GXA-03 : druhý RS-232C interface

GXA-04 : releový výstup komparátoru/bzučák/externíspínačový interface

GXA-06 : Analogový výstup*7

FXi-08 : Ethernet interface

GXA-09 : vestavěné akumulátory (pouze instalace ve výrobě)

GXA-10 : Velký a odnímatelný, antistatický skleněný kryt (v základní výbavě u modelů 0,0001 g)

GXA-12 : miska na vážení zvířat (pro modely 0.001/0.01/0.1 g s váživostí 320 g a více)

GXA-13 : sada pro zjišťování hustoty (pro modely 0,001 g)

GXA-14 : sada pro zjišťování hustoty (pro modely 0,0001 g)

GXA-17 : Velký a odnímatelný, antistatický skleněný kryt s vestavěným ionizátorem bez ventilátoru s externím IR spínačem (v základní výbavě u modelů GX-AE)

GXA-23-PRINT : Externí spínačový interface s AX-SW137-PRINT nožním spínačem
GXA-23-REZERO : Externí spínačový interface s AX-SW137-REZERO nožním spínačem*4
GXA-23-PLUG : Externí spínačový s AX-T-314A-S plug
GXA-24 : USB host interface (pouze instalace ve výrobě)
GXA-25 : Ionizátor bez ventilátoru s technologií Quick Ion®
GXA-26 : Externí IR spínač
GXA-27 : Bluetooth® interface

*5 Pouze jeden z doplňků GXA-03, GXA-04, GXA-06, FXi-08, GXA-09, GXA-17, GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG, GXA-24, GXA-25, GXA-26 , nebo GXA-27 lze nainstalovat. (to znamená, že GXA-03, GXA-04, GXA-06, FXi-08, GXA-09, GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG, GXA-24 nebo GXA-27 nemohou být instalovány u modelů GX-AE bez předchozího odstranění jeho rozhraní pro vestavěný ionizátor bez ventilátoru.).

*6 Modely GX-AWP/GF-AWP nemají krytí IP65 s příslušenstvím GXA-03, GXA-04, GXA-06, FXi-08, GXA-17, GXA-23-PRINT/REZERO/PLUG, GXA-24, GXA -25 nebo GXA-26.

*7 Analogový výstup se aktualizuje podle obnovovací frekvence displeje. Obnovovací frekvenci displeje lze změnit v interním nastavení váhy. (cca 5/10/20 krát/s)

Modelová řada GF-A:

GF-123A	122g x 0.001g	128 mm×128 mm
GF-203A	220g x 0.001g	128 mm×128 mm
GF-303A	320g x 0.001g	128 mm×128 mm
GF-403A	420g x 0.001g	128 mm×128 mm
GF-603A	620g x 0.001g	128 mm×128 mm
GF-1003A	1100g x 0.001g	128 mm×128 mm
GF-1603A	1620g x 0.001g	128 mm×128 mm
GF-1202A	1220g x 0.01g	165 mm×165 mm
GF-2002A	2200g x 0.01g	165 mm×165 mm
GF-3002A	3200g x 0.01g	165 mm×165 mm
GF-4002A	4200g x 0.01g	165 mm×165 mm
GF-6002A	6200g x 0.01g	165 mm×165 mm
GF-10002A	10200g x 0.01g	165 mm×165 mm
GF-6001A	6200g x 0.1g	165 mm×165 mm
GF-10001A	10200g x 0.1g	165 mm×165 mm

