

**411011-01 - Membránová vývěva MP
065 E + in-line filtr**
Objednací kód: **8010.411011-01**



Cena bez DPH

17.060,00 Kč

Cena s DPH

20.642,60 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

11,6

Mezní tlak [kPa]

<10

Vývěva

Membránová

Množstevní jednotka

ks

Tento model membránového čerpadla pro základní úkony je vysoce výkonné a snadno použitelné řešení pro malé stolní exsikátory, protože nezabere mnoho prostoru. Díky celkové hmotnosti 2,3 kg je také velmi snadno přenosné. Navíc je tento model během provozu velice tichý s hladinou hluku pod 45 dB (A).

Toto balení obsahuje také hydrofobní in-line filtr a silikonovou vakuovou hadičku pro rychlé připojení.

Technické údaje

- Počet hlav / stupňů: 2 / 1
- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 0,7 (11,6)
- Konečný tlak mbar (Torr): <100
- Napájecí napětí: 90 - 260 V AC/18V DC
- Sací otvor: hubice DN 6
- Výpustní otvor: hubice DN 6, w/výpustní tlumič (odnímatelný)
- Maximální tlak výpusti: 0,3 bar rozdíl
- Hladina hluku (dB): <45
- Rozměry (š × h × v): 144 × 127 × 196 mm
- Napětí motoru: 18 VDC
- Provozní teplota: 10 - 60°C
- Hmotnost: 2,3 kg