


3162-00 - Rotační vakuová vývěva CRVpro 16

Objednací kód: 8010.3162-00



Cena bez DPH	100.300,00 Kč
Cena s DPH	121.363,00 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]	280
Mezní tlak [kPa]	3×10^{-4}
Vývěva	Rotační olejem těsněná
Konečný tlak [Torr]	2×10^{-3}
Množstevní jednotka	ks

Robustní vakuová vývěva CRVpro 16 patří do nové generace vysoce výkonných dvoustupňových rotačních vývěv Welch. Vývěva zaujme svou dlouhou životností, absolutní spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu.

Dlouhé životnosti a spolehlivosti bylo dosaženo díky těmto třem hlavním inovacím:

- nízká provozní teplota, která snižuje potenciální korozní procesy a snižuje spotřebu oleje
- velký zásobník na olej zajišťuje nízkou chemickou koncentraci, která přispívá k prodloužení intervalů pro výměnu oleje
- speciální vnitřní opláštění zvyšuje chemickou odolnost čerpadla

Balení obsahuje:

- Čerpadlo s motorem

- 3 napájecí kabely (EU/UK/US)
- 3 litry oleje
- Středící kroužek se zachycovačem nečistot
- Středící kroužek
- 2 uchycovací kroužky

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 16,8 (280)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 20,2 (336)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 11,9 (336)
- Konečný tlak v mbar (Torr) bez odlučovače: 3×10^{-3}
- Konečný tlak v mbar (Torr) s odlučovačem: 5×10^{-2}
- Sací otvor: DN 25 KF
- Výpustní otvor: DN 25 KF
- Hladina hluku (dB): 55
- Rozměry (š × h × v): 569 × 206 × 289 mm
- Kapacita oleje: 2400 ml
- Provozní teplota: 10 - 40°C
- Hmotnost: 37 kg
- Hmotnost zásilky: 42 kg
- Rozměry krabice zásilky: 680 × 381 × 381 mm