

3082-00 - Rotační vakuová vývěva CRVpro 8

Objednací kód: 8010.3082-00



Cena bez DPH	86.190,00 Kč
Cena s DPH	104.289,90 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]	122
Mezní tlak [kPa]	2×10^{-4}
Vývěva	Rotační olejem těsněná
Konečný tlak [Torr]	1.5×10^{-3}
Množstevní jednotka	ks

Robustní vakuová vývěva CRVpro 8 patří do nové generace vysoce výkonných dvoustupňových rotačních vývěv Welch. Vývěva zaujme svou dlouhou životností, absolutní spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu.

Dlouhé životnosti a spolehlivosti bylo dosaženo díky těmto třem hlavním inovacím:

- nízká provozní teplota, která snižuje potenciální korozní procesy a snižuje spotřebu oleje
- velký zásobník na olej zajišťuje nízkou chemickou koncentraci, která přispívá k prodloužení intervalů pro výměnu oleje
- speciální vnitřní opláštění zvyšuje chemickou odolnost čerpadla

Balení obsahuje:

- Čerpadlo s motorem
- 3 napájecí kabely (EU/UK/US)
- 2 litry oleje
- Středící kroužek se zachycovačem nečistot
- Středící kroužek
- 2 uchycovací kroužky

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 7,3 (122)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 8,6 (143)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 5,1 (143)
- Konečný tlak v mbar (Torr) bez odlučovače: 2×10^{-3}
- Konečný tlak v mbar (Torr) s odlučovačem: 7×10^{-2}
- Napájecí napětí: 115 / 230 V, 50 / 60 Hz
- Sací otvor: DN 16 KF
- Výpustní otvor: DN 16 KF
- Hladina hluku (dB): 50
- Rozměry (š × h × v): 463 × 157 × 230 mm
- Kapacita oleje: 1000 ml
- Provozní teplota: 10 - 40°C
- Hmotnost: 22,5 kg
- Hmotnost zásilky: 27,5 kg
- Rozměry krabice zásilky: 566 × 330 × 330 mm