



Cena bez DPH

15.990,00 Kč

Cena s DPH

19.347,90 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

18,3

Mezní tlak [kPa]

13,3

Vývěva

Pístová

Množstevní jednotka

ks

- [Detailní popis](#)

WOB-L® 2522 suché pístové vývěvy jsou spolehlivým partnerem pro využití v oblasti fyziky především s vodnými roztoky. Vakuová vývěva s kompresorem lze využít například k filtraci, vzorkování plynů, vakuovému sušení, vysoušení a v oblasti automatizační technologie. Integrovaný vakuový a tlakový měřič a regulátory umožňují nepřetržitě sledovat a nastavovat tlak. Vývěva je chráněna zachycovačem kapalin u sání.

Pro použití pouze se suchou nebo vodní parou.

Výhody:

- bezolejová
- snadné čištění
- snadná údržba
- snadné zacházení a ovládání
- robustní konstrukce

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 1,1 (18,3)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 0,76 (22)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 0,76 (22)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 133
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 206 × 224 × 254 mm
- Hmotnost: 5,3 kg

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše