

U2534C-02 - Pístová vývěva WOB-L®

2534

Objednací kód: **8010.U2534C-02**



Cena bez DPH

17.030,00 Kč

Cena s DPH

20.606,30 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

28,3

Mezní tlak [kPa]

9,3

Vývěva

Pístová

Množstevní jednotka

ks

WOB-L® 2534 suché pístové vývěvy jsou spolehlivým partnerem pro využití v oblasti fyziky především s vodnými roztoky. Vakuová vývěva s kompresorem lze využít například k filtraci, vzorkování plynů, vakuovému sušení, vysoušení a v oblasti automatizační technologie. Integrovaný vakuový a tlakový měřič a regulátory umožňují nepřetržitě sledovat a nastavovat tlak. Vývěva je chráněna zachycovačem kapalin u sání.

Pro použití pouze se suchou nebo vodní parou.

Výhody:

- bezolejová
- snadné čištění
- snadná údržba
- snadné zacházení a ovládání
- robustní konstrukce

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 1,7 (28,3)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 93
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 206 × 224 × 254 mm
- Hmotnost: 5,3 kg