



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

U2561C-50 - Pístová vývěva WOB-L®

2561

Objednací kód: **8010.U2561C-50**



Cena bez DPH

39.910,00 Kč

Cena s DPH

48.291,10 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]	55
Mezní tlak [kPa]	1
Vývěva	Pístová
Množstevní jednotka	ks

WOB-L® 2561 suchá pístová vývěva je ideální pro čerpání vodní páry a pro využití s požadovaným vakuem nad 10 mbar k vzorkování a s vakuovými pecemi. Vývěva poskytuje nepřetržité spolehlivé vakuum s vysokým průtokem. Vývěva je lehká, kompaktní a díky bezolejovému provozu je její údržba velmi snadná. Vývěva je dodávána se zachycovačem kapalin u sání, namontovaným manometrem a vakuovým regulátorem.

Poznámka: vývěva se nedoporučuje pro čerpání organických, kyselých a zásaditých par.

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 3,3 (55)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 4 (66)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 2,3 (66)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 10 (7,5)
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 439 × 165 × 267 mm
- Hmotnost: 7,4 kg