

## U2567C-50 - Pístová vývěva WOB-L<sup>®</sup> 2567

Objednací kód: **8010.U2567C-50**



Cena bez DPH

34.970,00 Kč

Cena s DPH

42.313,70 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

81,7

Mezní tlak [kPa]

8

Vývěva

Pístová

Množstevní jednotka

ks

WOB-L® 2567 suchá pístová vývěva je ideální pro čerpání vodní páry a pro využití s požadovaným vakuem nad 80 mbar k filtraci a s vakuovými pecemi. Vývěva poskytuje nepřetržité spolehlivé vakuum s vysokým průtokem. Vývěva je lehká, kompaktní a díky bezolejovému provozu je její údržba velmi snadná. Vývěva je dodávána se zachycovačem kapalin u sání, namontovaným manometrem a vakuovým regulátorem.

Poznámka: vývěva se nedoporučuje pro čerpání organických, kyselých a zásaditých par.

#### **Technické údaje**

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 4,9 (81,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 6 (100)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 3,5 (100)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 80
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 381 × 254 × 254 mm
- Hmotnost: 7,5 kg