



Cena bez DPH

47.450,00 Kč

Cena s DPH

57.414,50 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

166,7

Mezní tlak [kPa]

8

Vývěva

Pístová

Množstevní jednotka

ks

- [Detailní popis](#)

WOB-L® 2585 suchá pístová vývěva je ideální pro čerpání vodní páry a pro využití s požadovaným vakuem nad 80 mbar a vysokou rychlostí průtoku (až 201 l/min). Vývěva poskytuje nepřetržité spolehlivé vakuum s vysokým průtokem. Vývěva je lehká, kompaktní a díky bezolejovému provozu je její údržba velmi snadná. Vývěva je dodávána se zachycovačem kapalin u sání, namontovaným manometrem.

Poznámka: vývěva se nedoporučuje pro čerpání organických, kyselých a zásaditých par.

Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m³/h (l/min): 10 (166,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m³/h (l/min): 12,1 (201,7)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v cfm (l/min): 7,1 (201,7)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 80
- Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz
- Rozměry (š × h × v): 432 × 191 × 305 mm
- Hmotnost: 11,2 kg

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše