



Cena bez DPH

49.770,00 Kč

Cena s DPH

60.221,70 Kč

Parametry

Rychlost čerpání [l/min]

12

Mezní tlak [kPa]

10

Vývěva

Odsávací systém

Množstevní jednotka

ks

- [Detailní popis](#)

S tímto systémem mohou být tekutiny snadno a precizně odstraněny ze sklíček, Petriho misek, nádobek na buněčné kultury, atd. pomocí různých pipet nebo skleněných špiček a Pasteurových pipet, které lze snadno připojit k pipetoru handvac. Systém biovac 106 lze zapínat a vypínat přímo na systému, nebo pomocí volitelně dostupného nožního spínače.

Plovákový ventil ucpe lahev, aby se nepřeplnila, a chrání tak čerpadlo. Inline hydrofobní filtr zajišťuje dodatečnou ochranu.

Široká škála doplňků umožňuje uživateli sestavit si systém biovac 106 na zakázku v závislosti na specifických potřebách.

### Technické údaje

- Maximální rychlost čerpání při 50 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 0,72 (12)
- Maximální rychlost čerpání při 60 Hz v m<sup>3</sup>/h (l/min): 0,96 (16)
- Konečný tlak v mbar (Torr): 100
- Napájecí napětí: 115 / 230 V, 50 / 60 Hz
- Hladina hluku (dB): <45
- Rozměry (š × h × v): 357 × 145 × 277 mm
- Hmotnost: 8 kg

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše