



Informace o ceně na vyžádání

#### Parametry

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Průtok              | 0,001 - 35 ml/min (na kanál) |
| Kanály              | 4                            |
| Počet kladek        | 12                           |
| Množstevní jednotka | ks                           |

- Detailní popis

#### Charakteristika

- 4 nezávisle regulovatelné kanály
- Stolní
- Nepřetržitě čerpání, nebo přesné dávkování
- Flexibilita dvousměrného toku v každém kanálu
- Nezávislá kalibrace kanálu minimalizuje rozdíly mezi trubkami, výsledkem čehož je nejlepší možná přesnost kalibrace ve vícekanálovém peristaltickém čerpadle
- Nový snadno použitelný USB interface umožňuje rychlé spojení
- Včetně Windows® softwaru; ovládejte až 8 REGLO-ICC čerpadel
- Rutinní procesy založené na určitém čase umožňují komplexní vývoj pokusu

#### Technické údaje

- Průtok: 0,001 - 35 ml/min (na kanál)
- Kanály: 4
- Počet kladek: 12

- Typ motoru: krokové motory
- Diferenční tlak: max. 1,0 bar (14,5 psi)
- Ovládání: PC ovládání nebo pomocí klávesnice
- Rozměry: 218 × 125 × 170
- V souborech ke stažení naleznete přehled trubic

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše