

## **Rotační vakuová odparka Büchi Rotavapor R-300 System - B-301, SJ29/32, V, P+G, I-300, V-300, 230V**

Objednací kód: **2113.11SR300111V50**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Značka, Výrobce

Popis

Topná lázeň

Zdvih

Zábrusy

Büchi

Displej se zobrazením teploty lázně, rychlosti rotace a pozice zdvihu.

B-301 (20 - 95°C, 1L)

Manuální

SJ 29/32

Pozice chladiče	Vertikální (V)
Množstevní jednotka	ks

**Sestava skla:** vertikální (V)

**Topná lázeň:** B-301 (20 - 95°C, 1L)

**Rozhraní:** I-300 Pro, Woulff láhev

**Zdvihový systém:** Manuální

**Ochranné poplastování skla:** ano

**Recirkulační chladič:** bez

**Standardní spoj:** SJ 29/32

**Vákuová pumpa:** V-300 (1,8 m<sup>3</sup> / h, 5 mbar)

**Napětí:** 220 - 240V

- **Rozhraní I-300** je centrální řídicí jednotka pro všechny procesní parametry rotační odparky R-300. Rychlost rotace, hodnota teploty (vytápění, chlazení, páry) a tlaku jsou dokonale synchronizovány, optimalizují a zrychlují proces destilace a zároveň zvyšují účinnost a pohodlí obsluhy.
- **Lázeň B-301 (20 - 95°C, 1L)** určena pro baňky objemu 1L a teplotu do 95°C, velmi krátká doba ohřevu. Lázeň je vybavena displejem na kterém jsou zobrazovány teplota lázně, rychlost rotace a pozice zdvihu.
- **Chemicky odolná PTFE membránová vývěva V-300** má velmi tichý a ekonomický provoz. S rychlostí průtoku 1,8 m<sup>3</sup>/h, a výsledným vakuem 5 mbar, je ideální pro kombinaci s odparkou.