

ISM4308P - Peristaltické čerpadlo REGLO s nezávislou regulací kanálů, 3/8, pro montáž do panelu

Objednací kód: 1408.ISM4308P



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Průtok	0,001 - 35 ml/min (na kanál)
Kanály	3
Počet kladek	8
Množstevní jednotka	ks

Charakteristika

- 3 nezávisle regulovatelné kanály
- Pro montáž do panelu
- Nepřetržitě čerpání, nebo přesné dávkování
- Flexibilita dvousměrného toku v každém kanálu
- Nezávislá kalibrace kanálu minimalizuje rozdíly mezi trubkami, výsledkem čehož je nejlepší možná přesnost kalibrace ve vícekanálovém peristaltickém čerpadle
- Nový snadno použitelný USB interface umožňuje rychlé spojení
- Včetně Windows® softwaru; ovládejte až 8 REGLO-ICC čerpadel
- Rutinní procesy založené na určitém čase umožňují komplexní vývoj pokusu

Technické údaje

- Průtok: 0,001 - 35 ml/min (na kanál)
- Kanály: 3
- Počet kladek: 8

- Typ motoru: krokové motory
- Diferenční tlak: max. 1,0 bar (14,5 psi)
- Ovládání: PC ovládání nebo pomocí klávesnice
- Rozměry: 169 × 127 × 145
- V souborech ke stažení naleznete přehled trubic